

DA 500

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO		
Filme PVC	Tipo	Película de PVC calandrada polimérica de alta performance
	Cor	Branco cerâmica
	Espessura	60 ± 5 micras
	Taxa de encolhimento	≤ 0,4%
	Opacidade	≥85%
	Resistência à tração	MD≥200
Adesivo	Tipo de adesivo	Acrílico Base Solvente Cinza Air Scape Cola removível (cumpre a exigência RCSP)
	Gramatura	33 ± 5 g / m ²
	Temperatura de adesão	15°C ~ 40°C
	Força de remoção	≥9N / em
	Adesão inicial	≥ 8 # esfera de aço
	Duração do adesivo	≥3000 minutos
Liner	Tipo	liner individual sem bolha de PE
	Cor	Branco
	Peso	140 ± 5 g / m ²
	Força de soltura	0,1 ~ 0,3 N / em
Validade	Estocagem: 1 ano Durabilidade: 3 anos* (temperatura de armazenagem de 22 °C, umidade relativa de 50 ~ 55%)	
Aplicações	Adesivação de frotas e comunicação visual em geral**	
Compatibilidade de impressoras e tintas	Solvente, eco solvente, UV e látex.	
Largura	1,07 m / 1.27m / 1.37m / 1.52m	
Comprimento	50m / 100m / 250m	

*estocagem e durabilidade sem impressão

**recomendado para superfícies planas e curvas simples