



POLI-FLEX SPORT é um filme de transferência fosco livre de reflexão e agradável ao toque, certificado pela Oeko-Tex Padrão 100.

POLI-FLEX SPORT destaca-se devido à lavagem perfeita e estabilidade da cor e por ser livre de offtalato.

POLI-FLEX SPORT é adequado para transferência em tecidos como algodão, poliéster / misturas de algodão e poliéster / acrílico. Pode ser usado na aplicação de letras em camisetas de vestuários esportivos e de lazer.



## POLI-FLEX SPORT

|                                       |                                   |                                      |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 4401 WHITE                            | 4402 BLACK<br>(PANTONE BLACK 7C)  | 4403 SKY BLUE<br>(PANTONE 2915)      | 4404 GREEN<br>(PANTONE 342)         |
| 4405 NAVY BLUE<br>(PANTONE 533)       | 4406 ROYAL BLUE<br>(PANTONE 7462) | 4408 RED<br>(PANTONE 187)            | 4410 YELLOW<br>(PANTONE 7408)       |
| 4412 GREY<br>(PANTONE 421)            | 4415 ORANGE<br>(PANTONE 1645)     | 4418 GOLDEN YELLOW<br>(PANTONE 1375) | 4420 GOLD METALLIC<br>(PANTONE 871) |
| 4430 SILVER METALLIC<br>(PANTONE 877) | 4440 NEON YELLOW<br>(PANTONE 809) | 4441 NEON GREEN<br>(PANTONE 802)     | 4443 NEON PINK<br>(PANTONE 806)     |
| 4460 MAGENTA<br>(PANTONE 707)         |                                   |                                      |                                     |

## Processo

POLI-FLEX SPORT é coberto com liner de poliuretano não adesivo e pode ser cortado com qualquer plotter de recorte. Recomendamos o uso de uma faca padrão de 45 °. Depois de recortado, o filme flexível é transferido por pressão e calor.

O liner de poliéster deve ser removido morno. Após esse procedimento, recomendamos pressionar o material por mais 2 segundos com a prensa térmica, na mesma temperatura e pressão.

## Características

Pode ser lavado a 60 °C e é apropriado para lavagem à seco. Tecidos de nylon e com impregnação hidrofóbica não são aptos para transferência térmica, nesse caso recomendamos o uso do POLI-FLEX NYLON.

A garantia para uma aderência segura e duradoura do POLI-FLEX SPORT só é total quando a temperatura e as condições de pressão são aplicadas corretamente. Recomenda-se a avaliação em material de teste.

O filme de transferência flexível, suave e elástico oferece um toque agradável convencendo o usuário devido ao alto conforto de utilização. Além disso O Poli-Flex Sport se destaca devido à excelente opacidade.

## Dimensões padrão

500 mm x 25 m

Outras medidas e cores especiais disponíveis sob encomenda.

## POLI-FLEX SPORT

### Composição

|                             |
|-----------------------------|
| Filme de Poliéster          |
| Adesivo Sensível a Pressão  |
| Filme de Poliuretano        |
| Adesivo de Vedação de Calor |

|           | Algodão | Algodão/<br>Poliéster<br>(combinação) | Poliéster/<br>Acrílico<br>(combinação) |
|-----------|---------|---------------------------------------|--|
| POLI-FLEX |         | 160°C<br>10 seg.<br>3,5 bar           |  |

