

## Informação do Produto

O POLI FLEX STRETCH é um filme de poliuretano altamente elástico com superfície fosca e livre de reflexão, em acordo com o certificado Oeko-Tex Standard 100 Classe I.

O POLI FLEX STRETCH é adequado para transferência em tecidos como o algodão, misturas de poliéster com algodão e poliéster com acrílico. Pode ser utilizado em números e letras de camisetas, roupas esportivas e de lazer, além de bolsas esportivas e artigos promocionais.

POLI FLEX STRETCH pode ser cortado por todas as plotters de recorte atuais. Recomenda-se utilizar uma lâmina padrão de 45° (graus). Depois de extraído o recorte, o filme é transferido através da prensa térmica. O liner de PVC deve ser removido morno. Tecidos com impregnação hidrofóbica não são adequados para transferência por calor e pressão, para esses casos recomenda-se utilizar o POLI FLEX NYLON.

Este filme macio e com alta elasticidade oferece uma textura confortável convence quem o veste por ter ótima usabilidade. O POLI FLEX STRECHT se destaca por ter uma excelente opacidade. O liner de PVC auto-adesivo do POLI FLEX STRECHT permite reposição.

O material em estado natural é ecologicamente correto, não contém PVC, aditivos plastificantes ou materiais pesados (está de acordo com o certificado Oeko-Tex Standard 100 Classe I).

A garantia para uma aplicação firme e durável do POLI FLEX STRECHT é dada quando seguidas as especificações de temperatura e pressão.

É recomendada a avaliação dos materiais como teste.

Devido a diversos fatores derivados da produção e da transferência de detalhes recortados em plotters de recorte, da consistência dos materiais de suporte e também das condições de lavagem e limpeza, a responsabilidade do produto cobre somente o material não utilizado.

## Medidas Padrão

500 mm x 10 m  
500 mm x 25 m  
1.000 mm x 25 m  
1.524 mm x 25 m

## Informações Técnicas

Película de transferência:	Poliuretano (PU), cast
Adesivo:	Poliuretano – calor quente
Espessura [mm]:	0,1 +/- 5%
Liner:	Filme PVC, auto-adesivo

## Condições para Transferência

Temperatura:	160° C
Pressão:	3,5 bares (pressão média)
Tempo:	15 seg.

## Resistência na lavagem / Impressão

Resistência na lavagem:	80 ° (graus) C Apenas detergente leve ou colorido. Lavar com o tecido ao avesso. Percloroetileno (Tetracloroetileno) Lavar ao avesso.
-------------------------	---

## Folha de Dados de Segurança

Utilizado em condições normais, o produto não gera nem solta nenhum tipo de substância perigosa ou química. Este é um produto não perigoso de acordo com o critério atual do GefStoffV e da UE. Portanto, não é necessário preparar uma Folha de Dados de Segurança para o mesmo. Os dados de segurança servem apenas para cumprir com a norma de fornecer informações de acordo com o Regulamento REACH (EC) No. 1907/2006 e está disponível para consulta.

Este produto não é perigoso segundo a legislação para transporte; tampouco contém substâncias que possam contaminar a água referente à lei federal das Águas. Após o uso, descarte o resíduo do produto de acordo com as leis locais e federais.