

VINIL PERFURADO

Filme de PVC Branco Monomérico.

ITEM	VALOR OU CONCLUSÕES	
Filme de PVC	Tipo	Filme de PVC flexível monomérico calandrado
	Espessura	140±10um
	Código de Cor	Branco
	Parte de trás	Revestimento Preto
	Diâmetro do furo	1.6mm
	Distancia entre os furos	2.4mm
	Espaçamento dos furos	40%
Adesivo	Tipo de Adesivo	Cola removível sensível à pressão, à base de solvente transparente.
	Peso (g/m ²)	22±2g/ m ²
	Temperatura de Adesão	15 °C ~ 40 °C
	Força de depilação	≥4N/25MM
	Força de Fixação (Shear)	≥ 800min
Liner	Tipo	Papel Kraft
	Cor	Branco
	Peso (g/m ²)	140±10g/m ²
	Força de Remoção (Release)	0.2~0.4N/25MM
Período de Estocagem	1 ano sob condição normal a uma temperatura de 22 °C e umidade relativa de 50-55%	
Aplicações	Vinil Perfurado é utilizado em máquinas de impressão digital e de serigrafia em Display de sinalização, vidro de veículos, metro e paredes de vidro de prédio.	
Compatibilidade de equipamentos e tintas	Mídia adequada para Impressoras solventes e latex. A tinta deve ser original dos fabricantes da impressora.	
Largura	1,37 e 1,52m	
Comprimento	50 m	